

## Wimbledon paint

## resine per superfici sportive



www.wimbledonpaint.com

Aggiornato 2018



Aggiornamento 8/2018

**CATALOGO PRODO** 

## PAVIMENTI SPORTIVI E RESINE



















## **Costumer service:**

Tel.0828.723315 / 0828.723914 Fax 0828.1990809



# Specialisti in resine tecniche nuove di produzione e distribuzione







Collaborazione tecnica e partner con il progetto "Provincia tennis Salerno"



## **Linea Pavimenti sportivi Tennis** TENNIS-BASKET-CALCIO-HOCKEY



**CONFEZIONI** DA KG. 25

-43/P4





CONFEZIONI DA KG. 20



CONFEZIONI **DA KG.1-5** 

J-68











60 80 100

## WIMCROST RASATURA

#### MALTA PER RESTAURO MASSETTI

Malta per la rasatura, riparazioni, livellature di pavimentazioni, restauro o rifacimento di superfici sportive in cemento, asfalto, tartan/mateco. Prodotto destinato per applicazione a spatola, rasatura a frattazzo. Possibile additivare con farina di quarzo, piccole percentuali di cemento classico 325, per aumentarne la resistenza. Applicato a più strati a riempimento crea uno strato monolitico a spessore può essere finito con cuscion Wimbledon paint.

Ciclo applicativo: da 1 a 3 strati di Wimcrost in miscela con Lattice al 2% applicato a spatola, poi 2, 3 strati di cuschion a secondo della classe di resistenza.

A-Tipo pronto in pasta: la diluizione è da stabilire in rasatura e tipologia di pavimento al 10-20% con acqua, applicare a spatola.

**B-Tipo in polvere:** aggiungere lt.7 acqua e lattice J-40/P4, agitare con trapano elettrico, versare a pavimento e stendere a spatola. Resa 1,400 kg. per strato



## **WIMBLEDON PAINT VELOCE 300**

#### TAPPETINO A SPESSORE APPLICATO A SPATOLA

Wimbledon Veloce 300 è una resina ai granuli di quarzo a spessore. Applicabile a spatola per pavimentazioni con supporto dotato di tappetino in asfalto.

Il prodotto applicato a più passaggi: tre a spatola e due di cuschion finali a rullo, si ottiene una superficie monolitica a spessore di 2/3 mm.

Il prodotto è prodotto in due versioni:

Wimbledon paint Veloce 300 ai granuli di quarzo

Resa a confezione per strato m<sup>2</sup>:

15

Ciclo di applicazione: una mano di Fondo Base Road, applicazione di Wimcrost e Wimbledon paint Veloce 300 a due passaggi, finito con Wimbledon paint/Pro (la prima mano di Wimcrost + 2 di Wimbledon paint Veloce 300 ed applicazione di 2 mani di cuschion di Wimbledon paint Pro o Wimbledon paint, segue la tracciatura

Resa ottimale a normativa Coni kg. 2 al M<sup>2</sup>



## **FONDO BASE ROAD**

#### FONDO DI PREPARAZIONE SUPPORTO

Fondo barriera di rinforzo, consolidante antirisalita di efflorescenza salina, applicato a saturare l'assorbimento del ciclo successivo Wimbledon paint. Colore biancastro Diluizione 1:3 con acqua potabile Superficie ruvida | media | liscia | industriale



## **Linea Pavimenti sportivi outdoor** TENNIS-BASKET-CALCIO-HOCKEY













CONFEZIONI DA KG.22 (Lt.15)

## Wimbledon RESINA CAUCCIU'

CONFEZIONI DA KG.22 (Lt.15)



CONFEZIONI DA KG.10-20

## **WIMBLEDON PAINT PRO**

#### MANTO CUSHION PROFESSIONALE

Cushion acrilsintetico al caucciù per la finitura e decorazione di pavimenti sportivi percorsi pedonali sottoposti a forte sollecitazione. Superfici indoor e outdoor, secondo le norme UNI EN 1516 1999, resistenza all'impronta, ed UNI EN 1517 2001, resistenza all'impatto. Pavimenti sportivi professionali con resistenza climatica estrema. Tennis, basket, pallavolo, piste ciclabili, velodromi. 8 colori standard. Elevata resistenza atletica.

Diluizione al 20% con acqua

Ciclo applicativo:

su Fondo base road, 2/3 mani Wimbledon paint pro.











Resa m<sup>2</sup>: 60 90 120

Superficie ruvida | media | liscia | industriale



### **WIMBLEDON PAINT CLASSICO**

#### MANTO CUSHION CLASSICO


Cushion acrilsintetico al caucciù per la finitura e decorazione di pavimenti sportivi percorsi pedonali dilettantistici, scuole tennis, settore alberghiero o superfici ad uso privatistico. Superfici indoor e outdoor secondo le norme UNI EN 1516 1999, resistenza all'impronta, ed UNI EN 1517 2001, resistenza all'impatto. Pavimenti sportivi con resistenza climatica estrema.

Tennis, basket, pallavolo. Ideale anche per terrazze e tetti pedonabili di abitazioni. 3 colori standard. Diluizione con acqua al 20%

Ciclo applicativo:

una mano Fondo base road, 2/3 mani Wimbledon paint Classico

Resa m<sup>2</sup>:



160

Superficie ruvida | media | liscia | industriale



## **LINEE CAMPO**

#### TRACCIATURA CAMPO

Resina acrilsintetica per la tracciatura di pavimentazioni sportive. Tracciatura linee campo tennis e basket su massetto in asfalto/cemento. Colori: Bianco, Giallo, Grigio, Blu, Azzurro Tracciatura su massetto | kg.10

Tracciatura campi da calcio in erba ed e terra Colore: Bianco







Resa mtl.:









## Linea Pavimenti epossidici indoor

## SUPERFICIE A SPESSORE SU MASSETTO IN CEMENTO





CONFEZIONI DA KG.5-10

J-30





## **EPOFLEX FONDO**

#### FONDO EPOSSIDICO ADDIZIONATO CON QUARZO

Fondo epossidico per pavimenti, additivato al 30% con quarzo cristallino, tricomponente. Ottimo ancoraggio su massetto in cemento trattato con *fondo base road a saturazione*. Applicazione a rullo o a spatola a rasare.

Catalizzabile al 20 o 25% a secondo della serie a peso.

Diluizione con dil.epossidico o nitro al 50%.

Fuori polvere 30 minuti, in profondità 24 ore

- Resa mq.8 al kg applicato a rullo
- Applicato a spatola 0,600/0,800 grammi per mano al m<sup>2</sup>



## **EPOFLEX FINITURA**



**Smalto epossidico per pavimenti** tricomponente semilucido, resistente a forte traffico ottima durezza all'usura e allo sporco. Ideale per supporti in cemento, pavimento poroso, legno preventivamente preparati ed asciutti. Su massetto in cemento preventivamente trattato con *fondo base road e fondo Epoflex*. applicare 1-2 mani di finitura a secondo dello spessore desiderato.

Catalizzabile al 20 o 25% a secondo della serie. Diluizione con diluente epossidico o nitro al 15-20%. Fuori polvere 30 minuti, in profondità 24 ore, calpestabile 5 giorni. Si può finire con trasparente poliuretano lucido/opaco

- Resa mq.10 al kg applicato a rullo
- Applicato a spatola 0,800 grammi per mano
- Additivo antigraffio 2%





CONFEZIONI DA KG.5-10

J-31



## APPLICAZIONE EPOFLEX

2 Seconda mano a l q u a r z o applicata a spatola

3 Terza mano finitura applicata a rullo

I F o n d o a l quarzo applicato













## Linea restauro e pavimenti indoor

GOMMA - PVC - LEGNO









## **ADDITIVO TESTURIZZANTE GROSSA**

#### ANTISCIVOLO TESTURIZZANTE

**J70418 Additivo testurizzante** da miscelare in opaco poliuretanico o a monocomponenti in misura del 15% in peso, riduce del 10% la brillantezza. Fuori polvere 40 minuti, in profondità 12 ore

ACQUA XA418 SOL XT417





## **ADDITIVO ANTISKIDE**

#### ANTISCIVOLO POLVERE DI QUARZO

J-Antiskide additivo antiscivolo da miscelare in vernici di varia natura, bicomponente o monocomponente, riduce lo scivolamento, ideale per pavimenti, scale e zone pubbliche.

Additivazione da 8 a 12 grammi al chilogrammo di vernice Si miscela in epossidici, poliuretanici, clorocaucciù







Palazzetto dello sport Campo di Basket serie A





## Linea Pavimenti sportivi indoor ciclo ad acqua

## PAVIMENTI IN PVC E GOMMA



CONFEZIONI DA KG.1,5-5-10

J-51




CONFEZIONI DA KG.1,5-5-10

J-52



CONFEZIONI DA KG.1,5-3

J-53





## **EPOGUMM FONDO AL CAUCCIU'**

#### RECUPERO PALESTRE IN GOMMA E PVC

Fondo epossicaucciù per pavimentazioni sportive e supporti difficili non soggetti a umidità (fare prova di reazione), dotato di ottima durezza e stabilità, catalizzare 25%, diluizione 3% con acqua distillata.

Caratteristiche: applicare uno strato, fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore **Resa: 150 grammi al m²** applicato a rullo



## **EPOGUMM FINITURA AL CAUCCIU'**

#### RECUPERO PALESTRE IN GOMMA E PVC

Finitura epossicaucciù per pavimentazioni sportive e supporti difficili, dotato di ottima durezza e stabilità, catalizzare 25% a secondo della serie, diluizione 3% con acqua distillata.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore (il ciclo prevede due strati di finitura) con un consumo di grammi 120 al passaggio (240 grammi in due mani finitura)

Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo



## **EPOGUMM FINITURA CON ANTISKIDE**


#### MICROSFERE DI GOMMA ANTISCIVOLO

Finitura epossicaucciù antiscivolo addizionata a sfere di gomma per la riduzione di scivolamento. Per pavimentazioni sportive e supporti difficili esposte a condensazione o precarietà strutturali di locali poco areati. Ottima durezza e stabilità, catalizzare al 25%, diluizione al 3% con acqua distillata.

Ciclo applicativo: 1 strato di fondo, 1 strati di finitura, 1 strato di finitura antiscivolo.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore

Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo











## Linea Pavimenti sportivi indoor a solvente

## PAVIMENTI IN LEGNO







LINEA SUPERFICI IN LEGNO





CONFEZIONI 1+0,500 cat. 6+3,000 cat. 12+6,000 cat.

J-57





CONFEZIONI 1+0,500 cat. 6+3,000 cat. 12+6,000 cat.

J-58



CONFEZIONI 1+0,500 cat. 6+3,000 cat. 12+6,000 cat.

J-59



## **POLISPORT FONDO**

**J-WEF7W0001 Fondo poliuretanico** trasparente/colorato per superfici in legno, alta copertura. Prodotto da catalizzare al 50% Fondo ad alto rendimento riempitivo, ottimo disegno del poro, si presta a ottima carteggiatura manuale/meccanica, ottima durezza. Catalisi al 50% in peso, diluizione a 5-10% con diluente poliuretanico. Pot life 3 ore.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, profondità 12 ore

• Resa: 200 gr. al mq



## **POLISPORT FINITURA**

**J-WTZ7W9925 Finitura poliuretanica** trasparente/colorato additivata con antigraffio al 3%. Prodotto a ciclo completo presenta uno strato in cristallo duro per superfici in legno ad alta pressione atletica per campi da gioco professionali in parquet o doghe in legno massello o laminato in mdf. Catalizzare al 50%, diluizione a 5-10% con diluente poliuretanico.

Pot life 3 ore.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore

• Resa: 150 gr. al mq



## **POLISPORT LINEE**

**J-WTZ7W9925** Finitura poliuretanica Linee campo colorato additivata con antigraffio al 3%. Prodotto a ciclo completo presenta uno strato in cristallo duro per superfici la tracciatura campo da gioco professionali in parquet, doghe in legno massello o laminato in MDF.

Catalizzare al 50%, diluizione a 5-10% con Diluente Pol. Pot life 3 ore.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore, resa: mq.150 grammi a prodotto diluito (150 gr. al mq) per mano. La resa a metri lineari è

• 60 metri lineari al kg per mano









## **Linea Ciclo e Spartitraffico**

## CICLABILE E MOBILITA' URBANA





CONFEZIONI DA KG.4-20

J-72

## **WIMBLEDON PAINT CICLO / STARFLEX**

#### MOBILITA' PISTE CICLABILI SPARTITRAFFICO DA IMPATTO

**Wimbledon paint** Starflex è una resina caucciù ad acqua con elevata resistenza ed esposizione climatica.

Un prodotto idoneo per tratti di percorsi, per piste ciclabili mobilità urbana, traffico ciclabile, minigolf, sentieri, piste, delimitazioni stradali di bande pedonali, piazzole di parcheggio, gokart, velodromi, percorsi di miglioramento della mobilità urbana, decorazione parcheggi commerciali.

#### Tinte disponibili:

1-Bianco, 1-Rosso Ox 130, 1-Giallo Ox 920, 1-Nero Ox 0318, 2-Azzurro Ercolano 0303, 3-Verde Ox 812.

Diluizione: 5-10 con acqua potabile

**Resa** 0,400/0,500 gr. mq.

**Essiccazione** 2 ore al tatto, completa 12 ore.

Usabile 4/6 giorni

## PISTE CICLABILI









## PARCHEGGI E MOBILITA' URBANA









## MINIGOLF LA SOLUZIONE IDEALE











Approvato da associazioni ambientaliste e da Amici della bicicletta









